



Magma Firestop

Technologie & Advies

NON  **IGNIS**

**Van Swaaij Trade
International B.V.**

Hagelkruisweg 62
7031 WK Wehl
The Netherlands

Tel : (+31) (0)314 681966

Fax: (+31) (0)314 682051

HP : (+31) (0) 653 153 875

E-mail :

jvanswaaij@online.nl



Strengere brandveiligheidseisen Bouwbesluit voor stallen

De afgelopen jaren is er veel politieke discussie geweest over de brandveiligheid van stallen en zijn ook verzekeraars zwaardere eisen gaan stellen.

Dit heeft geresulteerd in een aanscherping van het Bouwbesluit dat per 1 april 2014 in werking is getreden.

Nieuw te bouwen stallen en stallen die verbouwd worden, dienen te voldoen aan strengere eisen rond de brandveiligheid.

In het Bouwbesluit is de categorie 'lichte industrie' uitgebreid met een aparte sub-categorie ten behoeve van het bedrijfsmatig houden van dieren.

De regelgeving voor deze subcategorie wordt op de volgende twee punten aangescherpt:

1. Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn.
2. Bij nieuw- en verbouw dienen alle constructieonderdelen en aankleding in stallen tenminste voldoen aan brandklasse B-s2, d0 volgens de Europese standaard EN 13501-1 (dit was voorheen brandklasse D).



Het tweede aangescherpte punt is ingevoerd omdat een stalbrand zich vaak snel kan uitbreiden via de constructieonderdelen en/of de aankleding van de stallen.

De oude brandveiligheidseisen blijken niet tot nauwelijks bij te dragen aan het verminderen van het risico voor de dieren in het geval er een brand uitbreekt in een stal.

Isolatiematerialen en houten aankleding- en constructieonderdelen veroorzaken na contact met vuur een snelle uitbreiding van brand en verstikking van dieren door rook en giftige gassen.

Verbeteringen van brandveiligheid van stalbranden zijn beschreven in het 'Actieplan Stalbranden' een initiatief van de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Brand en Rampenbestrijding en de Nederlandse overheid.

Na onze KOMO gecertificeerde, brandvertragende, vacuüm-druk behandeling met Magma Firestop® SBP-1 voldoen de houten aankleding- en constructieonderdelen aan brandklasse B-s2, d0 en daarmee aan de aangescherpte Bouwbesluit eisen.

Neem voor meer informatie en behandel- mogelijkheden contact met ons op.