

Woodprotector XT

Fixerende brandvertragende impregneervloeistof, geschikt voor buitentoepassingen. Magma Firestop® Woodprotector XT kan eenvoudig door middel van spray, roller of dompelmethode aangebracht worden en geeft een kleurloze afwerking. Het brandgedrag van met Magma Firestop Woodprotector behandeld hout draagt positief bij aan een brandveilige omgeving. Brandclassificaties zijn altijd een combinatie van de natuurlijke brandbaarheid van de houtsoort en de hoeveelheid toegepast product.



- Economische en milieuvriendelijke oplossing.
- Behandeld hout voldoet aan o.a. EN 13501-1 - klasse C, s2, d0
- Neutrale afwerking.

No Fear No Fire!



HANDELSNAAM	MAGMA FIRESTOP® Woodprotector XT
OMSCHRIJVING	Brandvertragende coating voor buitengebruik
KLEUR	Wit, transparant na behandeling, kan gekleurd worden
ARBO CLASSIFICATIE	Geen of zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO
TOEPASSING	Als neutrale, diep indringende coating voor het brandvertragend behandelen van hout in buitentoepassingen. Voorbeelden: gevelbekleding, decoratiemateriaal.
BRANDKLASSEN	Diverse materialen zijn getest na behandeling met dit product en kunnen voldoen aan: EN 13501-1 / Euroclass C-s2, d0
RENDEMENT	Het rendement is afhankelijk van de kwaliteit en indringend vermogen van het te behandelen materiaal. Gemiddeld rendement op bijvoorbeeld gevelbekleding 7-11 m ² /l(6-10 m ² /kg)
TECHNISCHE GEGEVENS	
	Bindmiddel: Vinyl-copolymeerdispersie
	Dichtheid: ± 1,13 kg/dm ³
	PH waarde: ± 7,0
APPLICATIE	
	Verdunnen: Product is gebruiksklaar, dus dient <u>niet</u> te worden vermengd met andere producten en/of water.
	Methode: Door middel van spray, roller of dompelmethode.
	Conditie: Temperatuur minimaal 5°C tot maximaal 40°C. RV maximaal 70%.
	Ondergrond: Te behandelen materiaal moet droog zijn en vrij van vuil, stof en vet.
	Reinigen: Direct na gebruik, met warm water voor droging.
	Algemeen: Te behandelen materiaal altijd testen door vooraf een klein proefstukje op een onopvallende plaats met het Magma Firestop® product van uw keuze te behandelen. Indien er ongewenste effecten optreden, neem contact met ons op.
VERPAKKING	Verkrijgbaar in 10 en 25 kg jerrycans.
HOUDBAARHEID	In gesloten verpakking minimaal 12 maanden, na opening verpakking 3 maanden houdbaar.
VERVOER EN OPSLAG	Vorstvrij, niet in direct zonlicht, in goed gesloten verpakkingen buiten bereik van kinderen en dieren opslaan.
VEILIGHEID	Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons veiligheidsinformatieblad (MSDS).
ALGEMEEN	Ook bij verwerking van watergedragen producten is het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen: Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet door gootsteen of toilet spoelen maar inleveren op de daarvoor bestemde adressen.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. De vermelde brandklasse kan uitsluitend bereikt worden door het boven genoemde rendement. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.